



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr



Référence

50F

Gant type maîtrise en cuir de bovin Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par Leitat (Espagne) n°0162

EN 420 / 2003 + A1 / 09 - EN 388 / 2016 - EN ISO 13997

Déclaration UE 2016/425 disponible sur guyard-sa.fr

Caractéristiques :

- Cuir pleine fleur de bovin naturel.
- Élastique de serrage sur le dos.
- Coupe américaine.
- Tannage chrome.
- Longueur : 22 à 28 cm selon la taille, (+0,5 / -0,5 mm).
- Tailles disponibles : 8 à 11.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Cartons : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais et aéré.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.



3 1 2 2 A

Niveaux des performances :

- Abrasion : 3 / 4
- Coupure EN 388 / 2016 : 1 / 5
- Déchirure : 2 / 4
- Perforation : 2 / 4
- Coupure EN ISO 13997 : A / F

Utilisations recommandées :

- Gants spécialement conçus pour la petite et moyenne manutention.
- Travaux en milieu sec.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.