


FICHE TECHNIQUE PRODUIT



CBH Sécurité
ZA de MALZAIZE
76360 PISSY POVILLE
TEL 02 32 94 90 10
FAX 02 32 94 90 19
Contact@cbhs.fr



Référence du modèle : **CE 2840HN S3**
Code : RR10284
Pointure : **35 au 48**
Description : Chaussure Haute polyvalente bout recouvert

Caractéristiques de la tige:

Cuir pleine fleur grana mina, hydrofuge, coloris Noir, ép. 2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ERGO DRY** amovible, anatomique, en tissu à cellules respirantes, anti-abrasive et anti-dérapante.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 605 g le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE**, norme EN ISO

20345 :2011 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Anti-perforation non métallique **SAVE&FLEX PZERO+**

Norme EN ISO 20345: 2011

Semelle en polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Absorption d'énergie au talon.

Épaisseur de la semelle : 6mm

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.32 chaussure à plat
0.28 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
0.18 chaussure à plat
0.13 chaussure inclinée vers le talon

Avantages:

Chaussure légère et confortable avec sur-embout renforcé en polyuréthane.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation "no metal" **SAVE&FLEX PZERO+**

Semelle **PU/PU** extra souple avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20345 S3 UK SRC

Embout 200 joules.

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

ATTESTATION N° 0161/18710/12