



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF EVAPRO



Description :

Lunette-masque confortable avec écran super panoramique et ventilation indirecte. Ecran traité anti-buée et anti-rayures. Bordure large et pont nasal confortable. Bande élastique réglable. Masque en PVC. Ecran incolore en polycarbonate (résiste aux liquides gouttelettes et aux grosses particules de poussière). Epaisseur de l'oculaire: environ 2.00 mm. Poids du modèle: environ 120 gr.

Normes :

EN166 "Protection individuelle de l'œil - spécifications".

Symbole "1": classe optique 1 = travaux continus.

Symbole "3": résistant aux liquides (gouttelettes)

Symbole "4": grosses particules de poussières (> 5µm).

Symbole "9" Métal fondu et solides chauds (projection de métal fondu et pénétration de solides chauds)

Symbole "BT": impact à moyenne énergie à des températures extrêmes de particules lancées à grande vitesse (ce niveau est équivalent à celui d'une bille de 6 mm, de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 120 m/s).

EN170 "Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultraviolet". N°d'échelon: 2-1.2

Propriétés générales :

Taille : élastique.

Coloris : blanc.

Conditionnement : sous-conditionnement de 1 paire (conditionnement complet en carton de 12 paires).

Type(s) d'application :

Laboratoire - Menuiserie - Travail en carrière - Rénovation de façades - Atelier mécanique - Chimie - Industrie - Agriculture.

Avantages :

Large protection; écran super panoramique pour une très large vision. Très confortable, protections combinées. Bordure large qui s'adapte très bien aux contours du visage. Permet le port de lunettes de vue. Fiabilité d'une fabrication ISO9002.