



Domaine d'utilisation*



Caractéristiques techniques

Ce kit contient:

EVAMAS - Masque en PVC.

AUUMP300VSL - Demi masque respiratoire FFP3.

NIT1538 - Paire de gant en nitrile, taille 10.

PLY500 - Combinaison de protection, taille XL.

AUUBOTTE2 - Paire de surbottes.

Rouleau ruban adhésif 5 x 330 cm.

Sac à déchets avec marquage amiante 90 x 110 cm.

Conditionnement: carton de 8 kits.

Sous-conditionnement: sachet individuel.

Ce kit est conçu pour vos travaux rapides en milieu amianté, sans projections et sans rapport direct avec l'amiante.

Avantages

- > **EVAMAS** - Amagnétique. Polycarbonate incolore.
- > **AUUMP300VSL** - Pli horizontal. Avec valve d'expiration. Pince-nez métallique.
- > **NIT1538** - Non supporté. Flocage: coton. Longueur: 330 mm*. Epaisseur: 0,38 mm*.
- > **PLY500** - Non-tissé SMS. 55 g/m². Coutures étanchées.
- > **AUUBOTTE2** - Polypropylène. Serrage élastique. Semelle anti-dérapante en PVC.

Protection du
CORPS

Certification

Conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

RÉFÉRENCE	NORMES	CERTIFIÉ PAR
EVAMAS	EN 166 (BT, 4, 9, classe optique 1)	BSI (Pays-Bas), organisme notifié n°2797.
AUUMP300VSL	EN 149 : 2001 + A1 : 2009	BSI (Pays-Bas), organisme notifié n°2797.
NIT1538	EN 420 : 2003 + A1 : 2009 / EN 388 (3, 1, 0, 1, X) / EN ISO 374-1 (AJKLMNO) / EN ISO 374-4 / EN ISO 374-5	SATRA, organisme notifié n°2777.
PLY500	EN ISO 13688 / EN ISO 13982-1 (Type 5) / EN 13034 (Type 6) / EN 1073-2 (Classe 1)	CENTROCOT, organisme notifié n°0624.
AUUBOTTE2	NON EPI	-