

**CE**

Protection contre les décharges électrostatiques



Sans partie métallique



Hydrofuge



Modèle mixte pour homme et femme



Embout contre les chocs



Insert liège anatomique



Antistatique



Absorption d'énergie du talon



Résistant aux hydrocarbures



Semelle anti-perforation



Semelle anti-abrasion antidérapante



Résistant aux huiles



**ACTIVITES PRECONISEES:** travaux extérieurs, second œuvre, industrie légère, maintenance, logistique, manutention, transports, services.

**TENNIS DE SECURITE POUR HOMME COMME POUR FEMME, RUNNING NOIR/ORANGE, ULTRA-SOUPLE, METAL FREE, ESD, HRO, 100% RECYCLABLE.**

**DESCRIPTIF:** chaussures de sécurité performante, très légère et ultra confortable, étudiée pour la marche au quotidien dans des conditions optimum de bien être. Semelle intérieure complète et amovible X-MAX pré-moulée avec renfort de la voûte plantaire, antibactérienne, antimycosique et anti-odeurs (molécule au charbon actif permanent sans perte de propriété après lavage). Insert **CLIMA CORK SYSTEM (CCS)** breveté, en liège naturel intégré entre la semelle antiperforation et la semelle extérieure, régulant le froid et le chaud, dispersant l'humidité, adaptant naturellement la chaussure à la voûte plantaire pour une parfaite répartition uniforme de la forme du pied et du poids afin d'optimiser chaque appui et de diminuer au maximum les chocs et la fatigue (TMS). Semelle intercalaire anti-perforation non métallique extrêmement flexible et embout anti-choc composite très léger. Semelle extérieure en PU2D/CAOUTCHOUC résistant à 300°C, antistatique, résistante à l'huile et aux hydrocarbures, antidérapante. Absorption d'énergie du talon. Tige Textil K3D ultra-respirant, hydrofuge, anti-abrasion. Doublure 3D haute densité, anti-abrasion, absorbant et dispersant l'humidité pour le maintien des pieds au sec. Chausson avec languette ajustée en stretch EASY-FIT pour un parfait maintien du pied et afin d'éviter l'intrusion de corps étrangers. Modèle sans aucune partie métallique, ESD, 100% recyclable, très léger, très souple, aéré, hydrofuge et anti-abrasion, avec un look sportif. Fabrication Européenne.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:**

**TIGE:** Textil K3D ultra-respirant, hydrofuge.

**EMBOUT:** composite (résistant à l'impact 200J et à la compression 15kN) .

**ANTI-PERFORATION:** kevlar (résistant à la perforation 1100N) .

**SEMELLE AMOVIBLE:** X-MAX.

**DOUBLURE:** Thermo Dry 3D.

**SEMELLE EXTERIEURE:** CCS + PU2D/Rubber 300°C.

**POINTURES:** 35 à 48.

**NORME:** EN ISO 20345:2011 CE S3 SRC HRO ESD (EC 61340-4-3 ESD CLASS 1).

**POIDS INDICATIF PIED POINTURE 42:** 497 gr.