


FICHE TECHNIQUE PRODUIT



CBH Sécurité

ZA de MALZAIZE
76360 PISSY POVILLE

TEL 02 32 94 90 10

FAX 02 32 94 90 19

Contact@cbhs.fr



Référence du modèle : **SCURO GRIP**

Code : SG10164 - Concept SKGRIP

Pointure : **38 au 47**

Description : Chaussure haute type Basket

Caractéristiques de la tige:

Cuir fleur 1.8/2,2 mm. Très souple, coloris Noir.

Languette : Stress out

Marquage languette: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois-année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Doublure : respirante Wingtex à tunnel d'air

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Poids : 640 le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Antistatique

Semelle de confort : Polyuréthane double densité

Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Intercalaire anti-perforation : Save & Flex

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.72 chaussure à plat
0.50 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.41 chaussure à plat
0.24 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages:

Chaussure haute très souple et flexible avec une haute performance à l'adhérence.

Cuir fleur hydrofuge

Embout de sécurité Air Toe Aluminium perforé avec membrane respirante, Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation Save & Flex « no métal »

Semelle amovible Ergo Dry en feutre aux charbons actifs : anatomique, respirante, anti-abrasive, antidérapante.

Semelle flexible et légère réalisée avec un PU GRIP dernière génération.

Chaussant Natural confort 11 Mondopoint

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20345 S3 SRC
Embout 200 joules.

Brevets Technologiques :



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes ENISO 20345 : 2004