


## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**CBH Sécurité**  
ZA de MALZAIZE  
76360 PISSY POVILLE  
TEL 02 32 94 90 10  
FAX 02 32 94 90 19  
[Contact@cbhs.fr](mailto:Contact@cbhs.fr)



REFERENCE DU MODELE : **AIR GRIP2**  
CODE : **UF20146 – RUNNING**  
POINTURE : **35 au 48**  
DESCRIPTION : **Tennis Basse**

### CARACTERISTIQUES DE LA TIGE:

**Cuir velours souple coloris bleu**, avec insert en mesh ultra-respirant coloris gris perforée, ép. 2 mm.

**Doublure : Wing Tex**, doublure à tunnel d'air.

Semelle de propreté en polyuréthane **POLYSOFT** : anatomique en, antibactérienne. Ultra confortable grâce à ses micro-épaisseurs à hauteur variable. La répartition d'alvéoles la rend extrêmement aérée.

**Marquage**: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**POIDS : 585 g**

### CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM**, norme EN ISO 20345: 2011 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :  $\geq 14$

Résistance à la compression en mm :  $\geq 14$

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE:

**Montage**: Strobel.

**Anti-perforation: SAVE & FLEX PLUS**

norme EN ISO 20345: 2011

Semelle en polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Absorption d'énergie au talon.

**Épaisseur de la semelle : 6mm**

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

### COEFFICIENT D'ADHERENCE SRC:

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
**0,71** chaussure à plat  
**0,52** chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**  
**0,32** chaussure à plat  
**0,23** chaussure inclinée vers le talon

### AVANTAGES:

Chaussure légère au design sportif, souple et extrêmement confortable. Spécialement recommandée dans des environnements secs et chauds. La semelle compensée **Flat Out PUTR/PU GRIP** favorise une grande stabilité, un maintien de la voûte plantaire avec une adhérence très élevée.

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

**Semelle PU/PUTR** confort optimal et coefficient d'adhérence exceptionnel.

### FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

### PROTECTION:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

Embout 200 joules.

### BREVETS TECHNOLOGIQUES



NORME : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**

ATTESTATION N° 0161/23168/16

04/2016