


FICHE TECHNIQUE PRODUIT



CBH Sécurité

ZA de MALZAIZE
76360 PISSY POVILLE

TEL 02 32 94 90 10

FAX 02 32 94 90 19

Contact@cbhs.fr



Référence du modèle : **CE 2014 S3**

Code : SN10014 – Gamme pied sensible

Pointure : 35 au 48

Description : Chaussure haute type Basket

Caractéristiques de la tige:

Cuir fleur **NUBUCK** hydrofuge très souple, coloris Noir, ép. 2-2,2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 530 gr le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM**, norme EN ISO

20345 :2004 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Anti-perforation non métallique **SAVE&FLEX PZERO+**

Semelle en polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Absorption d'énergie au talon.

Epaisseur de la semelle : 6mm

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0,62 chaussure à plat
0,34 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
0.18 chaussure à plat
0.13 chaussure inclinée vers le talon

Avantages:

Chaussure légère et confortable au design sportwear.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle **PU/PU** anti-abrasion, légère et flexible.

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation "no metal" **SAVE&FLEX PZERO+**

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

Protection:

Conforme aux normes **CE EN ISO 20345 S3 SRC**

Brevets Technologiques

Stress Out SYSTEM

Natural CONFORT 11

wingtex

ACTIONdry

Airtoe ALUMINIUM

Save & Flex PZERO+

FORCED Ventilation System

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345: 2011