


FICHE TECHNIQUE PRODUIT



CBHSécurité

ZA de MALZAIZE
76360 PISSY POVILLE

TEL 02 32 94 90 10

FAX 02 32 94 90 19

Contact@cbhs.fr



Référence du modèle : **CE 2110BM S3**

Code : **UM20074 – CONCEPT M**

Pointure : **36 au 48**

Description : **Chaussure type derby**

Caractéristiques de la tige:

Cuir pleine fleur **Pull-up** hydrofuge, coloris Marron, ép. 2 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 550 g le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE**, norme EN ISO

20345 :2004 – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PS4 MATRIX** – 1580 N

Semelle Polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.45 chaussure à plat
0.34 chaussure inclinée vers le talon de 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.23 chaussure à plat
0.16 chaussure inclinée vers le talon de 7°

Avantages:

Chaussure tout-terrain légère et confortable sans coutures au niveau de l'empeigne.

La semelle à crampons indépendants assure une excellente stabilité. **METAL FREE**

Languette cuir **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 50 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PS4 MATRIX** non métallique.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20345 S3 SRC

Embout 200 joules.

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345 : 2004

ATTESTATION N° 0161/17164/10