



Votre sécurité, c'est NOTRE métier




**CBH Sécurité**



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - [contact@cbhs.fr](mailto:contact@cbhs.fr) - [www.cbhs.fr](http://www.cbhs.fr)

## FICHE TECHNIQUE

## REF CHEMCUT



4X43D JKL

X1XXXX



### Description :

**GANT MULTIRISQUES, ANTI-COUPURE, ANTI-PIQURE, ANTI-CHALEUR, CHIMIE CAT 3.** Gant étanche multicouches supporté nylon avec assemblage de fibre HPPE enduit nitrile et de PU antidérapant paume et doigt à base d'eau. Forme anatomique. Longueur 30 cm.

### Normes :

EN388 "Protection contre les risques mécaniques".  
Abrasion: niveau 4  
Coupure: niveau X  
Déchirure: niveau 4  
Perforation: niveau 3  
EN ISO 13997 "Résistance à la coupure". Niveau: D  
EN374-1:2016/Type B: J K L  
EN374-5:2016  
EN407: X1XXXX  
EN420: niveau 5

### Propriétés générales :

Taille : 8, 9, 10 et 11.

Coloris : vert.

Conditionnement : sous-conditionnement de 10 paires à la taille (conditionnement complet en carton de 100 paires).

### Type(s) d'application :

Manipulation d'objets tranchants et piquants - Tri des déchets - Industrie chimique - Production et entretien de batteries - Nettoyage et maintenance industrielle avec des solvants et détergents - Tôleries - Laminage - Démoulage.

### Avantages :

Gant ergonomique et antidérapant. Gant anti-coupure, anti-piqûre sur l'ensemble de la main. Gant risque chimique, résistant aux hydrocarbures saturés, soude caustique et acide sulfurique. Gant anti-chaueur de contact. Dexterité maximum de niveau 5.