


Gants de travail Anti-coupures

REF : CUT05

Gant conçu pour assurer une protection maximale contre les coupures de niveau F, le gant CUT05 est fabriqué grâce à des techniques de pointe garantissant l'absence de fibres de verre et d'acier sans compromettre la résistance aux coupures. La doublure respirante de jauge 13 assure un excellent ajustement et l'enduction en mousse de nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses.



Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- ANSI Coupure niveau A6
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Amélioration des performances
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE

Matériaux : HPPE, Fibre d'acier, Basalte, Elastique, Polyester, Elasthane

EN388 : 2016



4X43F

A: ABRASION (1-4)
B: COUPURE (1-5)
C: DECHIRURE(1-4)
D: PERFORATION (1-4)
E: ISO CUT (A-F)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



Abrasion (A)



Coupure (B) + ANSI CUT



Déchirure (C)



ISO CUT (E)



Perforation (D)



Résistance à l'eau et à l'huile



Adhérence



Dextérité



Chaleur



Prestation pouvant être assurée par
CBHS (Logistique & Lavage)