



GANTS PROTECTION ANTI-COUPURE

Description

Gant anti-coupure F en PU J13 Noir - HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elasthane, Mono PU

Caractéristiques

Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. Utilisable avec la plupart des appareils tactiles La doublure respirante de calibre 13 assure un ajustement et une dextérité excellents. Le revêtement de la paume en PU offre une adhérence sûre dans les environnements de manipulation secs et légèrement huileux. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Revêtement en PU lisse
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Niveau de coupe ANSI A6
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
 EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F
 ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE A6
 ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION 6
 ANSI/ISEA 105: 2016 3
 CE



REF : **CUT670**



EN388 : 2016



4X43F

A: ABRASION (1-4)
 B: COUPURE (1-5)
 C: DECHIRURE(1-4)
 D: PERFORATION (1-4)
 E: ISO CUT (A-F)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N

