



**CBHS**  
**SÉCURITÉ**

Votre sécurité, c'est NOTRE métier

- Equipement de protection individuelle et collective
- Audit & Conseils
- Formation
- Contrôle périodique réglementaire
- Ligne de vie

02 32 94 90 10 [www.cbhs.fr](http://www.cbhs.fr) - [contact@cbhs.fr](mailto:contact@cbhs.fr)

REFERENCE : **EPADK5**

## Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN 388 :2016

EN ISO 13997 :1999



### CARACTERISTIQUES :

- Gant en cuir de bovin hydrofuge.
- Entièrement doublé d'un tricot jersey para amide 60%, verre 40%.
- Muni d'une boutonnière et d'un élastique de serrage au poignet.
- Tannage chrome, couture 100 fil polyamide aromatique. Longueur 24 à 27 cm selon taille.

#### TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 8 à 11

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péréemption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant

### INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

### CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires

### MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

EN 388 :2016



3 X 4 4 E

### NIVEAUX DES PERFORMANCES :

#### EN 388 :2016

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Abrasion :            | 3/4 |
| • Coupure :             | X/5 |
| • Déchirure :           | 4/4 |
| • Perforation :         | 4/4 |
| • Coupure (ISO 13997) : | E/F |

### LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Gants spécialement conçus pour les travaux de manutention de pièces coupantes, métallurgie, automobile.
- Travaux extérieurs par temps humide.

### ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

### FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement