




Votre sécurité, c'est NOTRE métier



**CBH Sécurité**



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - [contact@cbhs.fr](mailto:contact@cbhs.fr) - [www.cbhs.fr](http://www.cbhs.fr)

## **FICHE TECHNIQUE**

**REF EVA 07E**



### **Description :**

#### **SUR-LUNETTE BRANCHES AJUSTABLES ET ORIENTABLES.**

Sur-lunette constituée d'un oculaire polycarbonate monobloc incolore (épaisseur 2,4 mm) et de branches nylon réglables verticalement et horizontalement. Traitement anti-rayures. Pont de nez confortable. Poids 34 g.

### **Normes :**

EN166 "Protection individuelle de l'œil-Spécifications".

Classe optique 1 = travaux continus. Symbole FT: = protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s).

EN170 "Protection individuelle de l'oeil - Filtres pour l'ultraviolet".

N° d'échelon: 2-1.2 Perception des couleurs: Peut être altéré Applications spécifiques: A utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement prédominant et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important. Sources spécifiques: Lampes à vapeurs de mercure à basse pression, telles que celles utilisées pour stimuler la fluorescence des "lumières noires".

### **Propriétés générales :**

Taille : branches réglables en profondeur.

Coloris : noir.

Conditionnement : sous-conditionnement de 10 paires (conditionnement complet en carton de 120 paires).

**Type(s) d'application :** - Postes de montage - Laboratoire - Visite d'usine - Décapage - Industrie.

**Avantages :** Légères et agréables. Permet le port de lunettes correctrices. Large champ de vision. Fiabilité d'une fabrication ISO9001.