

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAC30020



Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

Cordage d'assurance semi-statique de 20 mètres et de 12 mm de diamètre avec finition terminaison cousue gainée et cossée, incorporant un mousqueton HPAZ011 acier oval fermeture automatique du doigt et verrouillage manuel à virole à vis, ouverture 18 mm. Idéal pour les inconditionnels des diamètres sécurisants dans les travaux en hauteur.

Utilisation :

Sécurisation d'accès avec coulisseau antichute pour toute intervention où existe un risque de chute.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

EN 353-2:2002

EN 358:1999


EN 12841:2006 / A

EN 362 Classe B

Caractéristiques du cordage:

- Coloris blanc / bleu / jaune.
- Matière 100% polyester, 108 g/m.
- Fil de couture haute résistance.
- Résistance statique > 22 kN.
- Charge de rupture 3700 kg.
- Longueur 20 m.

Caractéristiques du mousqueton:



A. Ouverture 18 mm

B. Longueur 108 mm

C. Largeur 60 mm

S. Résistance statique ≥ 25 KN

W. Masse : 170 gr