

# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF HPBW80015Z2**



**Description :**

Longe antichute sangle Y avec absorbeur d'énergie intégré. Longueur de sangle hors tout avec l'absorbeur à extension limitée et connecteurs : 1,80 m. Extrémités équipées de boucles cousues avec gaine de protection, d'un connecteur à verrouillage manuel en acier ouverture 18 mm et de deux connecteurs interchangeable automatique à bague coulissante en alliage d'aluminium ouverture 65 mm (linguet de maintien interne assurant le bon positionnement dans le grand axe du connecteur par rapport à l'extrémité de la longe et garantissant en permanence les performances optimum du système).

**Utilisation :**

Travaux en hauteur avec risques de chutes verticale et déplacement limité.

Travaux en hauteur avec espace disponible limité sous les pieds de l'utilisateur (cf tirant d'air).

**Conformité à la réglementation :**

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN 355 - absorbeurs d'énergie.

**Caractéristiques :**

Sangle polyamide largeur 30 mm ( $R \geq 2200$  daN).

Absorbeur d'énergie à déchirure en polyamide 32 mm.

Résistance connecteurs  $\geq 2000$  daN.

Résistance statique  $\geq 1500$  daN.

Tirant d'air maximum (facteur 2): 5,50 m.

Force de freinage maxi : 600 daN.

Masse : 1320 g.