

# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF HPCR30020**

ANCORAGE SERVANT  
DE POIGNET DE  
TRANSPORT

CARTER COMPOSITE  
HAUTE RESISTANCE

TEMOIN DE CHUTE

EMERILLON

CONNECTEUR  
AUTOMATIQUE



**Description :**

Antichute à rappel automatique de câble, longueur 20 mètres, avec dissipateur d'énergie intégré et témoin de chute. Testé pour utilisateur pesant jusqu'à 140 kg. Ergonomique, avec ancrage servant également de poignet de transport. Equipé en extrémité du câble, d'un mousqueton aluminium automatique double sécurité ouverture 24 mm. Cône d'utilisation de câble pouvant aller jusqu'à 40°. Dispositif antichute conçu et utilisable sur toiture terrasse horizontale avec la longue câble HPAZ800 (certifié CNB/P/11.060.).

**Utilisation :**

Travaux en hauteur avec risque de chute verticale  
Travaux sur terrasse en utilisation horizontale

**Conformité à la réglementation :**

Réglementation EPI 2016/425  
Norme EN362 : 2002

**Caractéristiques :**

- Longe câble acier inoxydable diamètre 4 mm, longueur 20 m (R > 12 kN).
- Carter composite très haute résistance.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique  $\geq 1200$  daN.
- Force d'arrêt < 300 daN.
- Anneau d'ancrage et de portage.
- Connecteur automatique en extrémité de longe avec émerillon et témoin de chute incorporé.
- Températures d'utilisation : -30°C à +50°C.
- Dimensions : 260 x 120 x 340 mm.
- Poids : 11,25 kg.