

CE

Protection contre les décharges électrostatiques



Sans partie métallique



Hydrofuge



Modèle mixte pour homme et femme



Embout contre les chocs



Antistatique



Insert liège anatomique



Absorption d'énergie du talon



Résistant aux hydrocarbures



Semelle anti-perforation



Semelle anti-abrasion antidérapante



Résistant aux huiles



ACTIVITES PRECONISEES: BTP, travaux extérieurs, second œuvre, industrie légère, maintenance, logistique, manutention, transports, services.

CHAUSSURE DE SECURITE POUR HOMME COMME POUR FEMME, TREKKING HAUT BOUT RECOUVERT TPU, METAL FREE, ESD, HRO.

DESCRIPTIF: chaussures de sécurité performante, légère et ultra confortable, étudiée pour la marche au quotidien dans des conditions optimum de bien être sur de longues distances, sur sols plus ou moins accidentés et glissant. Semelle intérieure complète et amovible X-MAX pré-moulée avec renfort de la voûte plantaire, antibactérienne, antimycosique et anti-odeurs (molécule au charbon actif permanent sans perte de propriété après lavage). Insert **CLIMA CORK SYSTEM (CCS)** breveté, en liège naturel intégré entre la semelle anti-perforation et la semelle extérieure, régulant le froid et le chaud, dispersant l'humidité, adaptant naturellement la chaussure à la voûte plantaire pour une parfaite répartition uniforme de la forme du pied et du poids afin d'optimiser chaque appui et de diminuer au maximum les chocs et la fatigue (TMS). Semelle intercalaire anti-perforation non métallique extrêmement flexible et embout antichoc composite très léger. Semelle extérieure en PU2D/Caoutchouc extrêmement résistante à l'abrasion et tenant à des températures au point de contact jusqu'à 300°C, antistatique, résistante à l'huile, aux hydrocarbures, antidérapante. Absorption d'énergie du talon. Bout recouvert en TPU pour une parfaite protection du cuir contre l'abrasion. Tige en cuir pleine fleur nubuck hydrofuge extrêmement souple. Doublure 3D haute densité anti-abrasion. Languette matelassée avec soufflet permettant d'éviter l'intrusion de corps étrangers. Modèle sans aucune partie métallique, ESD, très souple, hydrofuge, avec un look dynamique et un excellent rapport qualité/prix. Fabrication Européenne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- TIGE:** cuir pleine fleur lisse noir, hydrofuge.
- EMBOUT:** composite (résistant à l'impact 200J et à la compression 15kN) .
- ANTI-PERFORATION:** kevlar (résistant à la perforation 1100N) .
- SEMELLE AMOVIBLE:** X-MAX.
- DOUBLURE:** Thermo Dry 3D.
- SEMELLE EXTERIEURE:** CCS + PU2D/Rubber 300°C.
- POINTURES:** 35 à 48.
- NORME:** EN ISO 20345:2011 CE S3 HRO SRC ESD (EC 61340-4-3 ESD CLASS 1).
- POIDS INDICATIF PIED POINTURE 42:** 550 gr.

Photos non contractuelles

Pour tout renseignement administratif et logistique (tarification, suivi de commande, disponibilité stock, délai, ...), contacter le service ADV (Administration Des Ventes) / Tél 02 32 94 90 10 / Fax 02 32 94 90 19 / e-mail : contact@cbhs.fr