

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF KIT ECHAF4A



Kit prêt à l'emploi pour le montage d'échafaudage. Extrêmement confortable et sûr grâce à l'extension du brin de longe qui s'adapte en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements et l'enrouleur antichute utilisable en facteur 2 avec un très faible tirant d'air. Kit conforme aux « préconisations sur les systèmes d'arrêt de chute pour la mise en œuvre d'échafaudage » SFECE juillet 2009 (publié le 30/06/2009) / FFB. Activité : évolution sur échafaudage, échelle, plate-forme, ligne de vie.

Composition:

1 harnais antichute (attaches sternale et dorsale). Réglage et mise en place rapide grâce à ses 4 boucles autobloquantes. Connection facile des attaches: attache sternale en anneau de dé acier sur sangle bavaroise réglable de 44 mm, attache dorsale en dé en acier. Sous-fessière. Poids: 1120 g. EN 361. Correspondance de taille : tour de torse 80 à 140 cm / tour de cuisse 40 à 80 cm. REF HP11 M-XL.

1 enrouleur antichute à rappel automatique de sangle, longueur maxi 1,80 m « utilisable en facteur 2 » et horizontalement. Faible tirant d'air. Compact et léger. Sangle anti-coupure en Dyneema. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un système de connexion rotatif évitant de vriller la sangle, d'un témoin de chute et d'un mousqueton aluminium automatique double verrouillage ouverture 60 mm. Carter de protection en composite haute résistance. Pour utilisateur pesant jusqu'à 136 kg. Poids : 1,18 kg. EN 360 + CNB 11.060. REF HBW1.8.

1 mousqueton aluminium forme ovale. Multi-usages. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour TWIST LOCK + BET LOCK. Résistance : 25 kN. Ouverture 18 mm. Poids : 80 g. EN 362. REF HPAZ012T.

1 longe antichute extensible avec absorbeur d'énergie intégré. Sangle extensible pour une facilité d'utilisation incomparable. Longueur de sangle avec l'absorbeur + connecteurs (OK KARAM + MGO KARAM): au repos 1,10 m / sous tension: 1,50 m. Poids : 840 g. EN 355. REF HPBW250K.

1 sac de transport 35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. REF HPAX010.