

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF KIT ECHAF5A



Kit prêt à l'emploi pour le montage d'échafaudage. Extrêmement confortable et sûr grâce au 2 dispositifs antichute à rappel automatique de sangle capable de donner un maximum de confort dans les déplacements de l'utilisateur et de le bloquer en un temps record, dans les meilleures conditions possibles (même en facteur 2). Dispositif antichute compact, simple et efficace à positionner au point d'ancrage dorsal du harnais. Kit conforme aux « préconisations sur les systèmes d'arrêt de chute pour la mise en œuvre d'échafaudage » SFECE juillet 2009 (publié le 30/06/2009) / FFB. Activité : évolution sur échafaudage, échelle, plateforme, ligne de vie.

Composition:

1 harnais antichute (attaches sternale et dorsale). Réglage et mise en place rapide grâce à ses 4 boucles autobloquantes. Connection facile des attaches: attache sternale en anneau de dé acier sur sangle bavaroise réglable de 44 mm, attache dorsale en dé en acier. Sous-fessière. Poids: 1120 g. EN 361. Correspondance de taille : tour de torse 80 à 140 cm / tour de cuisse 40 à 80 cm. REF HP11 M-XL.

2 enrouleurs antichute à rappel automatique de sangle, longueur maxi 1,80 m « utilisables en facteur 2 » et horizontalement. Faible tirant d'air. Compact et léger. Sangle anti-coupure en Dyneema. Doté d'un dissipateur d'énergie, d'un système de connexion rotatif évitant de vriller la sangle, d'un témoin de chute et d'un mousqueton aluminium automatique double verrouillage ouverture 60 mm. Carter de protection en composite haute résistance. Pour utilisateur pesant jusqu'à 136 kg. Poids : 1,18 kg. EN 360 + CNB 11.060. REF HBW1.8.

2 mousquetons aluminium forme ovale. Multi-usages. Fermeture et verrouillage automatique 1/4 de tour TWIST LOCK + BET LOCK. Résistance : 25 kN. Ouverture 18 mm. Poids : 80 g. EN 362. REF HPAZ012T.

1 sac de transport 35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. REF HPAX010.