

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF KIT TOIT7A



Kit prêt à l'emploi pour l'accès et l'évolution sur toiture. Ancrage de conception simple et robuste. Son installation non pénétrante n'endommage pas la structure d'accueil. L'enrouleur antichute apporte une pleine liberté de mouvements dans les déplacements. Activité : maintenance sur toiture terrasse (étanchéité, bac acier,...).

Composition:

1 harnais antichute et de sauvetage (attaches sternale et dorsale). Réglage et mise en place rapide grâce à ses 4 boucles autobloquantes. Connection facile des attaches: attache sternale en anneau en dé d'acier sur sangle bavaroise réglable de 44 mm, attache dorsale en dé en acier. Sous-fessière. Poids: 1120 g. EN 361. Correspondance de taille : tour de torse 85 à 100 cm / tour de cuisse 50 à 75 cm. REF HP11 M-XL.

1 antichute à rappel automatique d'un câble acier galvanisé 11 m, diamètre 5 mm, « utilisable en facteur 2 » et horizontalement. Testé sur arête vive ($R \geq 0,5$ mm) pour utilisateur pesant jusqu'à 120 kg. Equipé d'un ancrage émerillon anti-vrillage, d'un mousqueton aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm, doté d'un témoin de chute. Dissipateur d'énergie intégré. Coquille de protection en composite à haute résistance aux chocs. Poids : 5,5 kg. EN 360 + VG11.062 + VG11.060. REF HPCR250HV11.

1 mousqueton acier forme ovale. Multi-usages. Fermeture automatique et verrouillage manuel à vis SCREW GATE. Résistance : 25 kN. Ouverture 18 mm. Poids : 170 g. EN 362. REF HPAZ011.

1 point d'ancrage transportable conçu pour être utilisé dans des endroits où un mur de parapet bas permet de recevoir cet ancrage. De conception simple et robuste, son installation non pénétrante n'endommage pas la structure d'accueil. Il peut s'installer sur des parapets de dimension 60 à 360 mm de large. Matériaux : acier galvanisé. Poids : 9,6 kg. Résistance : > 25 kN. Utilisation par 1 personne maximum jusqu'à 140 kg. EN 795B. REF HP6001000.

1 sac de transport 35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. REF HPAX010.