



# GANTS PROTECTION

## Description

Gants de protection mécanique. Indice de protection 3121X

## Caractéristiques

Gants enduits mousse de nitrile, dos aéré, pignet en tricot, polyester 13G. Très résistant.

Atouts: Confort, résistant à la coupure, préhension, sensibilité, précision, résistant aux liquides.

Utilisations: Application fines, délicates, assemblages et manipulations de précision aussi bien en milieu sec qu'en milieu humide en présence d'hydrocarbures ou de lubrifiant.


### TAILLES DISPONIBLE:

Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
N°	6	7	8	9	10	11
(F) cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
(G) cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5

## Normes

EN 388 2016 + A1 : 2018

REF : SKILLO1



EN388 : 2016



3121X

A: ABRASION (1-4)  
 B: COUPURE (1-5)  
 C: DECHIRURE(1-4)  
 D: PERFORATION (1-4)  
 E: ISO CUT (A-F)

ISO (A-F)  
 A | > 2 N  
 B | ≥ 5 N  
 C | ≥ 10 N  
 D | ≥ 15 N  
 E | > 22 N  
 F | > 30 N

